

Transportwagen D 3008/430P B

Bestellnummer: 0.20.3008.12

Produkteigenschaften:


- Transportwagen aus Leichtmetall mit allseitig geschlossenen Wänden
- Innenmaße: 1100 x 600 x 650 mm hoch
- Außenmaße: ca. 1130 x 630 x 835 mm hoch (inkl. Räder)
- Volumen: 430 Liter
- Tragkraft: 200 Kg
- Materialdicken: Wände 1,2 mm; Boden 1,2 mm
- Wände + Boden gelocht; Loch-Durchmesser 10 mm
- Wände mit trapezförmig ausgeprägte Sicken versteift
- Oberer und unterer Wagenrand durch umlaufende Leichtmetall-Pressprofile verstärkt
- Fahrwerk: 2 Bock- und 2 Lenkrollen
- Beide Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- Rad-Durchmesser 125 mm
- Räder mit Vollgummibereifung "spurlos", Rollenlagerung in der Radnabe, Fadenschutz



Transportwagen D 3008/430P B



PVC-Stoßschutzpuffer am oberen Wagenrand



Rollenanordnung "B"

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller

Optionen:

- Ringsumlaufender PVC-Stoßschutzpuffer am oberen Wagenrand
- Schiebegriff(e)
- Anhängerkupplung
- Fahrwerksänderungen (Rad-Durchmesser, Bereifung)

Vorteile:

- Universell einsetzbar
- Geringes Eigengewicht
- Äußerst robust und formstabil
- Sicken für Stabilität und Flächensteifigkeit
- Perforation zur Lüftung bzw. Trocknung, z. B. für feuchten Inhalt

Einsatzgebiete:

- Industrie
- Krankenhaus
- Wäscherei
- Hotels