

Transportwagen D 3508/1050 B

Bestellnummer: 0.20.3508.02

Produkteigenschaften:


- Transportwagen aus Leichtmetall mit einer bis zur Hälfte der Höhe abklappbaren Längswand
- Innenmaße: 1250 x 700 x 1200 mm hoch
- Außenmaße: ca. 1280 x 730 x 1430 mm hoch (inkl. Räder)
- Volumen: 1050 Liter
- Tragkraft: 300 Kg
- Materialdicken: Wände 1,2 mm; Boden 1,5 mm
- Wände mit trapezförmig ausgeprägte Sicken versteift
- Oberer und unterer Wagenrand sowie Klappe durch Leichtmetall-Pressprofile verstärkt
- Fahrwerk: 2 Bock- und 2 Lenkrollen
- Beide Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- Rad-Durchmesser 160 mm
- Räder mit Vollgummibereifung "spurlos", Rollenlagerung in der Radnabe, Fadenschutz



Transportwagen
D 3508/1050 B mit
Frontklappe geöffnet



Transportwagen D 3508/1050 B
mit Option: Scharnier-Deckel mit
2 Hebelspannverschlüssen



Rollenanordnung "B"

2 Bock- und 2 Lenkrollen
mit Rad-Feststeller

Optionen:

- PVC-Stoßschutzpuffer am oberen Wagenrand
- Scharnier-Deckel mit 2 Hebelspannverschlüssen
- Zylinderschlösser, integriert in Hebelspannverschlüssen
- Wenn Wagen mit Deckel ausgestattet, dann ringsumlaufender PVC-Stoßschutzpuffer am unteren Wagenrand
- Schiebegriff(e)
- Anhängerkupplung
- Zentral betätigte Rad-Feststeller für beide Lenkrollen

Vorteile:

- Ideal für häufiges Be- und Entladen, insbesondere bei großvolumigen Ladegut (z.B. Transport von Wäsche- und Abfallsäcken)
- Geringes Eigengewicht
- Äußerst robust und formstabil
- Sicken für Stabilität und Flächensteifigkeit

Einsatzgebiete:

- Industrie
- Logistik
- Entsorgung
- Krankenhaus
- Wäscherei
- Hotels