

## Transportwagen G<sup>®</sup>-TRANS D 3808/945 B



Innenmaße (LxBxH)	ca. 1500 x 900 x 700 mm
Außenmaße (LxBxH)	ca. 1680 x 930 x 970 mm (inkl. Schiebebügel und Räder)
Volumen	945 l
Tragkraft	300 kg
Gewicht	44 kg
Materialdicken	Wände 1,5 mm; Boden 1,5 mm
Rollenanordnung B	2 Bock- und 2 Lenkrollen   2 Radfeststeller
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>020380801</b>

Transportwagen  
G<sup>®</sup>-TRANS D 3808/945 B




### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Transportwagen aus Aluminium mit Längswandausschnitt ca. 1130 x 250 mm  
Glatte Oberfläche
- Wände und Aluminiumprofile sind durch Clinchen formschlüssig und damit extrem stabil verbunden
- Wände durch umlaufende trapezförmige Sicken verstärkt
- Eloxierte Schiebegriffe an beiden Stirnwänden
- Stabile Fahrwerksträger aus verzinktem Stahl
- Rollenordnung B: 2 Lenkrollen mit Radfeststellern und 2 Bockrollen  
Raddurchmesser 200 mm
- Radgehäuse aus verzinktem Stahl, Räder mit spurloser Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz




Anwendungsbeispiel



Rollenanordnung B  
2 Lenkrollen mit Radfeststellern und 2 Bockrollen

### OPTIONEN



Abriebfester PVC-Stoßpuffer  
am oberen Wagenrand



Transportwagen mit  
Tisch und Bänken

### OPTIONEN


- Ringsumlaufender, flexibler und abriebfester PVC-Stoßpuffer am oberen Wagenrand
- Namensprägung
- Anhängerkupplung
- Fahrwerksänderungen (Raddurchmesser, Radanordnung, Bereifung)
- Zentral betätigte Radfeststeller für beide Lenkrollen

### VORTEILE

- Ergonomisches Arbeiten durch einfacheres Be- und Entladen
- Robust und formstabil bei geringem Eigengewicht
- Sicken bieten Stabilität und Flächensteifigkeit
- Schiebegriffe an beiden Stirnseiten erleichtern das Handling

### FÜR FOLGENDE BRANCHEN

Industrie, Logistik, Entsorgung, Krankenhaus, Wäscherei, Hotel



Zertifizierung: DIN EN ISO 9001:2015  
Registrier-Nr.: 31210733/2